

RS Rolling Stone Power Sequencer

AC-316 數位可程式 16 段電源时序供應器



產品參數

1. 每路開關間隔時間/定時時間：預設 1 秒（通過軟體自由設置）
2. 輸出繼電器觸點電流：30A / 277VAC
3. 電路板規格：雙面纖維板，主電源走線二次加厚加粗處理
4. 供電規格：內置開關電源，適用全球電壓 90VAC~260VAC 50/60HZ
5. 主電纜線規格：外接線接入雙閘刀斷路開關 L N 接線（不配電纜線與插頭）
6. 開啟類型：按鍵式輕觸開關
7. 單路獨立開關功能：支援面板獨立控制（可軟體設定控制）
8. 功能顯示電壓顯示表類型：翠綠色數碼管顯示電壓表
9. 疊機級聯功能：有
10. 外接控制開關介面：RS232 COM 介面/WAN 乙太網/WIFI 中控控制
11. 隨機控制軟體及支援中控功能與 ID 數量分配：自帶指令代碼與控制軟體，支援中控控制，ID:0-255
12. 短路過流保護斷路器配置：斷路器零，火線控制，漏電電流保護 $I_n 30MA/T \leq 0.1s$ ，過流保護，(63A 短路保護)
13. 機身尺寸：長 480mm * 寬 280mm * 高 88.5mm（標準 2U）
14. 單機包裝尺寸：長 550mm * 寬 350mm * 高 150mm
15. 總重量（含包裝）：6.5KG



功能特點

- 面板顏色：鐵黑色.
- 電力輸入條件(單相 3 線)：90VAC~260VAC 50/60HZ 兩相 (三線：零·火·地).
- 通道數量：16 路萬用插座繼電器受控與 2 路萬用插座直通.
- 控制通道：16 通道可獨立控制,面板通道獨立關閉.
- 繼電器受控輸出最大承受單路功率/總功率(無功率)：1000W/7000W 最大承受無功率.
- 控制容量：輸出電流 30A.
- 輸出電源插座規格：阻燃 ABS 材料·最大可承受 10A 電流磷銅材質·標準美式插座.
- 順序開啟逆序關閉.
- PASS 鍵可全通道同時打開.
- COM/WIFI/WAN 乙太網口接入中控控制 (指令控制) 或自帶軟體控制.
- 時間間隔可調.
- 自由通道關閉.
- 級聯疊機 ID : 0-255
- 帶電壓顯示幕 顯示當前使用電壓數值
- 漏電保護與過流保護
- 帶濾波 WIFI 連接 手機 APP 軟體控制 相容中心設備 代碼控制
- 16 路萬用插座繼電器受控 雙閘刀空氣開關過流保護
- 純銅芯 WiFi 天線連接 信號傳輸更穩定
- 支援多台連線 統籌管理

